

3 PILAS AAA


XPP-5454GC

LINTERNA DE CABEZA DE DOBLE FUNCIÓN INTRÍNECAMENTE SEGURA


NIGHTSTICK
Life Depends on Light™



Foco y proyector Dual-Light™ al mismo tiempo



ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua
con resistencia a caídas de hasta 2 metros.



Cabezal de inclinación ajustable con
trinquete, fabricado con una carcasa de
polímero de ingeniería



Interruptores de doble cuerpo. Foco
alto/bajo, proyector alto/bajo, doble luz

**DUAL
LIGHT**
TECHNOLOGY

**IP-67
DUST/WATER
PROOF**

**CLASE I
DIV 1**

**ATEX
ZONA 0
IECEx**



Incluye: Linterna, pilas, soporte NS-HMC4.

160 LÚMENES



1-800-233-2155

• 1-469-326-9400

• nightstick.com

LINTERNA FRONTAL DUAL-LIGHT™ DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

3 BATERÍAS AAA

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPP-5453GC, UPC 0 17398 80450 9

APLICACIONES DE MERCADO

-Entornos de trabajo peligrosos, industria, automoción, fuerzas de seguridad, bomberos y rescate

CERTIFICACIONES

-cETLus, CE, ATEX, IECEx, InMetro, UKCA

MATERIAL DE LA CARCASA

-Polímero de ingeniería

LÚMENES DEL HAZ DE LUZ/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

-ALTO: 190 L, 5 horas de autonomía
-BAJO: 60 L, 16,25 horas de autonomía

LÚMENES DEL HAZ ANCHO/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

-ALTO: 190 L, 5 horas de autonomía
-BAJO: 60 L, 16,75 horas de autonomía

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN MODO DOBLE LUZ

-ALTO: 235 L, 4,75 horas de autonomía

CANDELA

- ALTO: 1,668
- BAJO: 882

DISTANCIA DEL HAZ

-ALTA: 82 m
-BAJA: 60 m

CLASIFICACIÓN DE POLVO/AGUA

ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

-2 metros

DIMENSIONES

-LONGITUD: 2.1 pulgadas (53 mm)
-ANCHO: 2.6 pulgadas (66 mm)
-PROFUNDIDAD: 1.8 pulgadas (46 mm)
-PESO: 3.3 oz (97 g)

BATERÍA

-AAA

GARANTÍA

-Garantía limitada de por vida

QUÉ INCLUYE

- Linterna frontal
- Cinta elástica antideslizante para la cabeza
- Soporte para casco NS-HMC4
- Bastoncillo de limpieza con alcohol
- 3 pilas AAA
- Manual de instrucciones

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	115 LUMENS	60 LUMENS	160 LUMENS
	5h	16h	3h 30min
	82m		
	1668cd		
	2m		
	1m		

NIGHTSTICK

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3
CLASS II & III GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga
Ex ia IIC T3 Ga
Ex ia op is IIC T3 Ga
Ex ia op is IIC T3 Ga
Intertek ITS 13 ATEX27928X
ITS21UKEX0266X
IECEx ITS 16.0030X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell E92 or EN92
SEE INSTRUCTION MANUAL

XPP-5454GC

Bayco Products, Inc.
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098



Intertek
ID: 5012627
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

UK
CA 0359
CE 2575

US Patent 6,713,217
MFG MM-YY

CERTIFICADO

